

TEL VENTAS: 01-55-44-44-87-62

ventas@diisa.mx

“Servicio a todo México”



DIISA MR.

**Distribuidora e Importadora
de Inoxidables, S.A. de C.V.**

TEL VENTAS: 01-55-44-44-87-62

ventas@diisa.mx

“Servicio a todo México”

EXPLICACIÓN DE MEDIDAS EN CONEXIONES TRICLAMP SANITARIAS ACERO INOXIDABLE

Las conexiones triclamp ó tri-clamp debido a que tienen un saque o una ceja, se pueden confundir de medida si medimos su diámetro exterior.

Ferrulas Miniclamp de 1/2" y 3/4" = El diámetro exterior "F" es de 25.40 MM (1")

Ferrulas Triclamp de 1" y 1.5" = El diámetro exterior "F" es de 50.50 mm (2")

Ferrulas Triclamp de 2" = El diámetro exterior "F" es de 64 mm ó 2.5"

Ferrulas Triclamp de 2.5" = El diámetro exterior "F" es de 77.5 mm ó 3"

Ferrula Triclamp de 3" = El diámetro exterior "F" es de 91 mm, casi 4"

Ferrula Triclamp de 4" = El diámetro exterior "F" es de 119 mm, superior a 4"

Ferrula Triclamp de 6" = El diámetro exterior "F" es de 167 mm, superior a 6"

“ FAVOR DE REVISAR ESTAS MEDIDAS ANTES DE ORDENAR”

Se tienen dos medidas en una ferrula tri-clamp:

- 1) La Primera es del diámetro exterior del tubo que es soldable, esta medida realmente representa la medida de la pieza, SOLO SE MANEJAN DIAMETROS EXTERIORES OD
- 2) La segunda medida es el diámetro exterior de la ferrula tri-clamp, que empatará con la otra conexión tri-clamp, esta medida no representa la medida de la pieza, pero la mayoría de los clientes toma esta medida.

TEL VENTAS: 01-55-44-44-87-62

ventas@diisa.mx

“Servicio a todo México”

16 AMP

TAPON CLAMP O FÉRRULA CIEGA CLAMP

MINI TAPON CLAMP 1/2" Y 3/4"

TAPON CLAMP 1" - 8"

TAMAÑO PULGADAS	G PULGADAS	F MM.
1/2 y 3/4"	1/4"	25.4
1" y 1 1/2"	1/4"	50.5
2"	1/4"	64.0
2 1/2"	1/4"	77.5
3"	1/4"	91.0
4"	1/4"	119.0
6"	1/4"	167.0

